



Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa ścienna i dystrybutor energii elektrycznej 220...240V. Do oświetlenia terenów prywatnych i innych zastosowań. Oprawa oświetleniowa wyposażona w: - dwa gniazda typu F (SCHUKO) o maksymalnym łącznym obciążeniu 16A.

Informacje o oprawie

Materiały	Front- stal cynkowana ogniowo lub stal malowana proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Podstawa- stal cynkowana ogniowo.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing 4,2\text{mm}$, rozstaw 122mm.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7 \dots 10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TE
Waga oprawy netto / brutto	0,94kg / 0,99kg
Wymiary pudełka [cm]	22,5x15,5x15

Dane techniczne

Moduł LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 (Karta Produktu)
Zasilacz	Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (Karta Produktu)
Moc źródła światła	4W
Moc oprawy	5,1W
Strumień źródła światła	653lm
Strumień świetlny oprawy	371lm
Efektywność źródła światła	163,3lm/W
Efektywność oprawy	72,7lm/W
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	70 000h
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Prąd rozruchowy	1A/15,2 μs

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 157, **B 16A:** 250, **C 10A:** 260, **C 16A:** 425

Części zamienne

ZS1390zx0011	Zestaw serwisowy.
--------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM Revit
Pliki BIM ArchiCAD	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1390GA0011	CYNK OGNIOWY	-
1390BL0011	CZARNY	9005