



Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o szerokim zakresie zastosowania między innymi do oświetlenia: powierzchni ścian, elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: płytką pośrednią 2 otwory regulacyjne 7x10mm rozstaw 100mm
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy ϕ 7...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa LED E27 Wymienne (tylko LED) źródło światła przez użytkownika końcowego.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo
Waga oprawy netto / brutto	1,8kg / 1,8kg
Wymiary pudełka [cm]	34x17x16,5

Dane techniczne

Lampa LED E27	Philips Master LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL 806lm/827 (Karta Produktu)
Sterowanie zewnętrzne	Ściemnianie fazowe LED GU10 E27 (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	8W
Moc oprawy	8W
Strumień źródła światła	806lm
Strumień świetlny oprawy	175lm
Efektywność źródła światła	100,8lm/W
Efektywność oprawy	21,9lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	2700K
Chromatyczność LED	SDCM6
CRI	80
L70B50	25 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,7
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej  /  EPREL

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27 Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Części zamienne

09012000001	Klosz.
46999021	Lampa LED E27.
63120003/ 63120004	Uszczelka lewa/prawa.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
515AL0009	ALUMINIUM	9006
515WH0009	BIAŁY	9003
515GR0009	GRAFITOWY	7016