



## Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o szerokim zakresie zastosowania między innymi do oświetlenia: powierzchni ścian i elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych.

## Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: płytka pośrednia 2 otwory regulacyjne 5x10mm rozstaw 45mm, bezpośrednio 2 otwory $\varnothing$ 5mm rozstaw 68mm.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm <sup>2</sup> , możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm <sup>2</sup> . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing$ 7...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa E27
Waga oprawy netto / brutto	2,35kg / 2,35kg
Wymiary pudełka [cm]	34x17x15

## Dane techniczne

Lampa E27	QA55 / LED A55..60
Moc źródła światła	max 57W / LED 9W
EEL źródła światła	<b>A+</b> <b>D</b>

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemniałna).

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

46999021	Lampa LED E27
----------	---------------

## Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 57<=>75W E27	Philips ECO Classic 53<=>75W E27

## Części zamienne

08120006	Uszczelka.
----------	------------

## Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

## Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
120AL0011	ALUMINIUM	9006
120WH0011	BIAŁY	9003
120BL0011	CZARNY	9005
120GR0011	GRAFITOWY	7016